




XY-Tisch 5102.10

- problemlose Kombinationsmöglichkeit zu mehrachsigen Positioniersystemen (z.B. mit 5203.10, 5103.10)
- Antrieb über gehärtete, geschliffene Gewindespindel (selbsthemmend)
- verschleißfeste Spindelmutter aus Deltabronze
- spielfreie Lagerung der Antriebsspindel
- optimale Feinabstimmung aufgrund hoher Reproduzierbarkeit der minimalen Systemschrittweite durch Verwendung reibungsarmer Führungen
- hohe, anhaltende Systemstabilität durch den Einsatz spannungsarmer, hochbelastbarer Materialien
- robuste Oberflächen durch eine galvanisch eloxierte Behandlung

Maximale Belastungen:



Aufgrund der umfangreichen Konfigurationsmöglichkeiten ist eine pauschale Angabe von maximalen Kräften und Momenten bei exzentrischer Krafteinwirkung nur bedingt möglich. Für Ihren Anwendungsfall berechnen wir Ihnen jedoch gerne die maximal zulässige Belastung.

Applikationsspezifische Ausführungen:

- vakuumtauglich
- antimagnetisch
- strahlungsbeständig
- schwarz beschichtet


Modular individuell konfigurierbar:

- vom Einstiegsmodell bis hin zum High-End-System
- zu mehrachsigen Systemen
- mit individuellem Bohrmuster

Zubehör:

Motoren:	2-/5-Ph. Servo/DC
Handrad:	0042
Getriebe:	2042.10 2042.20
Endschalter:	inklusive
Nullpunktkontrolle:	9100
Encoder XE :	inkremental absolut
Steuerung:	9300

Dimensionen [mm]:




A:	B:	H:
100	100	44

Spezifikationen:





Verfahrbereich [mm]:	+/- 12
Material (Basis/Schlitten):	Aluminium
Spindelsteigung [mm]:	1
Max. Belastung [N]:	500
Min. Drehmoment Antrieb [Nm]:	0,08
Steifigkeit ["/Nm]:	7
Gewicht [kg]:	2,5

Präzisionsklassen:



		X1	XE
Genauigkeit [μm]:	(+/-)	15	auf Anfrage
WDH (unidir.) [μm]:	(+/-)	3	auf Anfrage
Umkehrfehler [μm]:		5	auf Anfrage
Ebenheit [μm]:	(+/-)	3	3
Geradheit [μm]:	(+/-)	3	3
Gieren ["]:	(+/-)	5	5
Neigen ["]:	(+/-)	7	7
Rollen ["]:	(+/-)	7	7

X2 : Werte auf Anfrage



Translation ± 12 mm

Translation ± 12 mm

